

# Tapis d'entrée 3M™ NOMAD™

## AQUA 4500

**nomad**<sup>™</sup>



## 1 Positionnement

Tapis textile

**TRAFIC FAIBLE  
EN INTÉRIEUR**



## 2 Avantages

- Construction : Textile double fibres 3M brevetée pour **absorber l'humidité, capter et masquer les saletés.**
- Bonne **durabilité.**
- **Facile** à entretenir.
- Disponible en tapis bordé 4 côtés.

*Positionnement : intérieur*  
*Trafic : < 500 passages / jour*  
*Design : en ligne*  
*Épaisseur : 6 mm*  
*Textile : polypropylène*  
*Thibaude : vinyle*  
*Inflammabilité : M3*



## 3 Surfaces

- Dimensions :
  - 45 x 60 cm
  - 60 x 90 cm
  - 90 x 150 cm
  - 120 x 180 cm
- Couleurs :
  - Brun châtaigne
  - Noir ébène
  - Bleu marine
  - Vert sapin

**3M**

## AQUA 4500

## Fiche Technique

2008

**Description :**

Le Nomad™ Aqua 4500 est un tapis textile tufté bouclé. Sa structure combine deux types de fibres polypropylène, de petit et moyen diamètres, disposées en ligne. Cet agencement optimise l'effet grattant ainsi que la rétention des saletés et de l'humidité.

**Positionnement :**

Ce tapis est principalement destiné à être utilisé comme tapis de propreté aux entrées à faible trafic des bâtiments afin de capter les saletés et absorber l'eau sous les chaussures des visiteurs.

**Caractéristiques spéciales:**

- Grande résistance.
- Capte, garde et piège les saletés et l'humidité très efficacement.
- Bonne résistance aux tâches.
- Élégant.
- Bordé sur les 4 cotés.
- Facile à entretenir.
- Thibaude vinyle antidérapante.
- Non peluchant.

**Coloris :**

- Noir ébène.
- Brun châtaigne.
- Vert sapin.
- Bleu marine.
- Thibaude : vinyle souple, noir.

**Dimensions :**

- 45 x 60 cm
- 60 x 90 cm.
- 90 x 150 cm.
- 120 x 180 cm.

**Conditionnement et marquage :**

- 60 x 90 cm : 6 tapis par carton (une couleur).
- Autre taille : 1 tapis par carton.

Le nom, les dimensions et la couleur du produit ainsi que le logo 3M sont imprimés sur le carton.

**Bordures :**

Bordure intégrale :

- Largeur 25 mm sur les 4 côtés pour toutes dimensions.

**Installation et entretien :**

- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.

**Accessoires :**

Ruban adhésif de maintien :

- Type 130 sur sol protégé par une émulsion.
- Type 140 sur sol moquette bouclée. (Voir tarif en vigueur).

**Mise au rebut :**

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération.

Code de destruction selon Directive Européenne : 20.01.04.

**Résistance aux produits chimiques :**

Solution	Résultat
Détergents courants	Excellent
Savon	Excellent
Huile	Médiocre
Solvants chlorés	Médiocre

*Excellent* = effet minime sur le produit, perte de poids inférieure à 1 %.

*Bon* = raidissement ou décoloration notable du produit, perte de poids inférieure à 3 %.

*Médiocre* = produit impropre à l'utilisation.

Supporte les liquides répandus accidentellement, mais pas une exposition permanente.

**Caractéristiques :**

Propriété / Test	Valeur moyenne
Poids total ASTM D-418	3050 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur totale ASTM D-418	6,0 mm
Largeur de la bordure	25 mm
Réaction au feu • NF P92507	M3
Températures d'utilisation	0°C à 60°C

**Origine :**

Fabriqué aux USA.



**3M France**  
**Protection et Hygiène Professionnelles**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tel. : 01 30 31 61 84 / 61 85  
Fax : 01 30 31 62 11