



# Tapis Safety-Walk™ 3200

## Tapis antidérapant spécial zones de passages pieds nus.

### Fiche Technique

FT420

#### DESCRIPTION :

Le Safety-Walk™ 3200 est un tapis de sol avec une structure très ouverte, 100% vinyle souple extrudé.

Il est confortable, flexible et sans thibaude, ce qui permet une meilleure rétention de l'eau dans la structure ; les surfaces alentours étant mieux protégées.

Le tapis est spécialement prévu aux passages pieds nus et sa composition est pensée pour résister à l'eau chlorée, huiles corporelles, développement fongique et UV.

#### POSITIONNEMENT :

Le tapis Safety-Walk™ 3200 est particulièrement recommandé dans les zones humides pour le confort et la sécurité de la circulation pieds nus.

Les applications les plus courantes sont les vestiaires, les couloirs de circulation et les zones d'accès aux saunas et aux douches.

#### LIMITATIONS :

Ce tapis n'est pas recommandé dans les douches ainsi que les zones immergées ou sous aspersion constante d'eau.

Il n'est pas non plus recommandé pour les zones de passage avec chaussures.

#### CARACTERISTIQUES SPECIALES :

- Faible épaisseur = Bordure non nécessaire.
- Antidérapant et sûr au pied nu et mouillé.
- Hygiénique.
- Confortable et souple au pied nu.
- Facile à entretenir.

**COULEUR :** Bleu.

**DIMENSION :** Rouleau: 0.91 x 6.1 m.

**3M**  
3M France  
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise CEDEX  
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85  
Fax : 01 30 31 62 11  
www.3MHygienepro.fr

#### CONDITIONNEMENT ET MARQUAGE :

- 1 rouleau par carton.
- Chaque carton porte une étiquette identifiant le nom, les dimensions, la couleur et le fabricant du produit.

#### INSTALLATION ET ENTRETIEN :

Des instructions détaillées sont indiquées sur un feuillet inclus dans chaque carton.

#### ACCESSOIRES :

- Bordure 3M™ « Epaisseur moyenne ».
- Colle 3M™ Scotch-Grip™.

#### MISE AU REBUT :

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération ou recyclage.

Code de destruction selon la directive Européenne: 20-01-39.

#### RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES :

(Tests conduits sur 30 jours à 22° C)

Solutions	Valeurs (1)
Eau	Excellent
Dégraissant non chloré	Excellent
Ethylène glycol	Excellent
Huile d'arachide	Excellent
Huile végétale	Excellent
Eau savonneuse à 1%	Excellent
Hydroxyde de Sodium (Soude)	Excellent
Tri-sodium phosphate	Excellent
Eau salée à 10%	Excellent
Eau chlorée à 0.2%	Excellent
Isopropanol	Mauvais

(1) *Excellent* = Aucun effet sur le produit  
*Bon* = Raidissement ou décoloration notable du produit.

*Mauvais* = Produit impropre à l'utilisation.

Ce produit ne doit pas être utilisé dans des endroits en contact régulier avec ces produits chimiques.

#### CARACTERISTIQUES :

Propriétés / Tests	Valeurs moyennes
Epaisseur :	6.0 mm
Poids :	3.6 kg/m <sup>2</sup>
Températures d'utilisations :	-29°C à 60°C
Coefficient de friction:	(Face supérieure du tapis)
Cuir sec	1.21
Caoutchouc sec	1.14
Cuir mouillé	1.14
Caoutchouc mouillé	1.12
Cuir huilé	1.14
Caoutchouc huilé	0.98

#### ORIGINE :

Fabriqué aux Etats-Unis dans un site certifié ISO 9002.

**FOURNISSEUR :** 3M France.

