



Safety-Walk™ B2 - Série 600 (Grains Fins)

Bandes antidérapantes pour zones de passages avec chaussures.

Fiche Technique

FT 470

DESCRIPTION :

La gamme de revêtement 3M™ Safety-Walk™ B2 est composée de 5 couleurs de bandes antidérapantes multi-usages.

Les grains abrasifs sont maintenus sur un support souple et stable par une résine polymère très durable.

Le revêtement est auto-adhésif et initialement protégé par un film papier.

POSITIONNEMENT :

Conçues pour tous types de surfaces : sèches, humides ou huileuses, pour le trafic intense de piétons ou chariots pour réduire les risques de glissade ainsi que le trafic léger de véhicules.

Exemples d'application : Couloirs, salles de stockage ou de production, rampes, escaliers, échelles, repose-pieds, sorties de secours, etc...

CARACTERISTIQUES SPECIALES :

- Surface résistante et antidérapante.
- Solide et durable.
- Résistant aux produits chimiques.
- Facile à installer (Auto-adhésif).
- Excellente adhésion sur la plupart des surfaces.

COULEURS :

Réf. 610 : Noir Réf. 620 : Transparent
Réf. 630 : Jaune Réf. 640 : Vert
Réf. 660 : Marron

DIMENSIONS :

Rouleaux :

Réf. 610, 620, 630, 660.

Longueur : 18,3m.

Largeur mm	Réf. 610	Réf. 620	Réf. 630	Réf. 660
19	X		X	X
25	X	X		X
51	X	X	X	
102	X		X	
152	X			
305	X	X		
610	X			
914	X			

Façonnage : Sur demande (Un minimum de quantité est requis).

Pièces :

Réf.620 : 19x610mm / Réf.640 : 152x610mm.

CARACTERISTIQUES :

Propriétés – Méthodes d'essai	Valeurs
Épaisseur (Sans protection) :	0.76 mm
Poids (Sans protection) :	710 g/m ²
Inflammabilité :	
• Sur plateau métallique	M2 F1
• Sur contreplaqué	M3 F1
EN 13501-1	Bfl s1
Densité de fumée :	
• ASTM E622-94a	
Avec flamme	57
Sans flamme	60
Résistance à la glissance :	
- friction (sec)	R = 13
- volume (ml/dm ²)	V = 4
Température d'application min :	4°C
Température d'utilisation (Réf. 610, 660) :	Entre -40 et +80°C
Température d'utilisation (Réf. 620, 630) :	Entre -29 et +65°C

RESISTANCE AUX UV :

Les matériaux Safety-Walk™ B2 jaune, vert, marron et noir ont une bonne résistance aux UV et peuvent être utilisés en extérieur.

Le Safety-Walk™ B2 transparent est recommandé pour les applications intérieures uniquement.

RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES:

Eau	ER
Solution détergente à 1%	ER
Eau salée à 4%	ER
Eau chlorée à 5,25%	ER
Acide chlorhydrique à 1%	ER
Soude à 1%	ER
Alcool isopropylique	ER
Huile d'arachide	ER
Lubrifiant (SKYDROL 500B)	ER
Huile minérale moteur	ER
Antigel à 50%	ER
Liquide essuie glace	ER
Gasoil	RM
Essence	RM
Carburant	RM
Méthyle Éthyle	RM
Cétone	RM
Solvants chlorés	NR
Trichloréthylène	NR
White spirit	NR

Test conduit sur 7 jours, en immersion complète, à 20°C, produit collé sur éprouvette acier inoxydable.

ER: Excellente résistance (Variation dimensionnelle = +/- 3% - Apparence = +/- 5%).

I: Résistance moyenne : Exposition intermittente tolérée dimensions : +/- 3% ; tenue : +/- 5%)

NR: Non Recommandé.

CONDITIONNEMENT :

Pièces : 50 unités / carton.

Rouleaux : 19x18.3 m : 4 rouleaux/carton.

18.3x25m : 4 rouleaux/carton.

18.3x51m : 2 rouleaux/carton.

18.3x102 et + : 1 rouleau/carton.

Chaque carton porte une étiquette identifiant le nom, les dimensions, la couleur et le nom du fabricant.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker le produit dans son carton d'origine, à une température comprise entre 15 et 30°C et un taux d'humidité entre 50 et 60%.

DUREE DE VIE :

Il est recommandé d'appliquer le produit dans les 3 ans qui suivent la date imprimée sur le carton d'origine.

DURABILITE DU PRODUIT:

Exposé à un trafic piéton, les matériaux Safety-Walk™ résistent à plus d'1 million de passages (soit environ 3 ans pour un trafic de 1000 personnes/jour).

Exposé au passage de chariots, cette durée de vie serait significativement réduite.

MISE AU REBUT :

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération ou recyclage.

Code de destruction selon la directive Européenne: 20-01-39.

ORIGINE :

Fabriqué par 3M au Brésil et aux Etats-Unis.

FOURNISSEUR : 3M France.



3M France
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr